



Саморезы «Favor Fast» “металл-металл” для крепления профилированных листов к металлическим конструкциям

Сталь С1022, цинковое покрытие 11,93 – 12,52 мкм. Стальная шайба Ø 14 мм с уплотнителем из EPDM резины толщиной 2,5 мм.

Сверло № 3, гарантированно просверливает сталь до 5,5 мм. Реально до 6,5 - 7 мм.

Технические характеристики подробно смотрите в протоколе испытаний № 11 СТ-03/2014 от 07.03.2014 г. ИЦ ООО “ЕВРОСТАН” на сайте:

www.favorkrep.ru

品名	"FF"頭標凸字六角華司頭,鑽尾螺絲3號尾,B牙										圖別	依據標準 STANDARD REQUIREMENT	圖號 DRAWING NO.	TIT3BA-55
DESCRIPTION	"FF"HEX WASHER HEAD,SELF DRILLING SCREWS #3 POINT.,TYPE -B THREAD										成品圖	CRS		VIT3BA-55 RIT3BA-55
											(檢驗測試要點說明):MAJOR DESCRIPTION FOR TESTING: 表面硬度 (SURFACE HARDNESS):min.560HV(0.3) 心部硬度 (CORE HARDNESS):320-450HV(5) *貫穿測試 (drilling test standard): 轉數 (revolutions):1800RPM,荷重 (load):34.55kg 鐵板 (plate):2.0+3.0mm,貫穿 (penetration):<11.0秒(sec) *扭力值 torque strength:>106kg·cm *頭標(head mark):"FF"凸字 RAISED			
											長度 Length(mm)	公差tolerance(mm)		
											19(incl.)-25	+/-1.00		
											L>25	+/-1.25		
公稱	SIZE	s	dc	c	k	e	P	d1	y	dp				
5.5-14xL	Max	7.90	11.00	—	5.40	—	1.81	5.46	9.00	4.70				
	Min	7.80	10.00	1.00	4.85	8.63	REF	5.28	7.50	4.50				
Nominal length	L	19	25	32	38	45	51	55	60	63	65	70	76	
	Max	20.00	26.00	33.25	39.25	46.25	52.25	56.25	61.25	64.25	66.25	71.25	77.25	
	Min	18.00	24.00	30.75	36.75	43.75	49.75	53.75	58.75	61.75	63.75	68.75	74.75	
											Remark 修改說明			
											1.			
											2.			
											3.			
											4.			
核准 Approve	審查 Check	繪圖 Draft	林秀芸	日期 Date	14-5-2	單位 Unit	mm	投影 Project		客戶確認 Confirm				



Саморезы «Favor Fast» “металл-металл с усиленным буром” для крепления профилированных листов к металлическим конструкциям

Сталь С1022, цинковое покрытие 11,93 – 12,52 мкм. Стальная шайба Ø 14 мм с уплотнителем из EPDM резины толщиной 2,5 мм.

Сверло № 4, гарантированно просверливает сталь до 8,5 мм. Реально до 9 – 9,5 мм.

Технические характеристики подробно смотрите в протоколе испытаний № 11 СТ-03/2014 от 07.03.2014 г. ИЦ ООО “ЕВРОСТАН” на сайте:

www.favorkrep.ru

品名	"FF"頭標凸字,六角華司頭,鑽尾螺絲4號尾(S型鑽尾),機械牙(牙上三爪),有割溝									圖別	依據標準 STANDARD REQUIREMENT	圖號 DRAWING NO.	TITIQA-55
DESCRIPTION	"FF"HEX WASHER HEAD,S.D.S. #4 POINT.(S-POINT),MACHINE THREAD									成品圖	YCS		
										(檢驗測試要點說明): MAJOR DESCRIPTION FOR TESTING: 表面硬度 (SURFACE HARDNESS):min.580HV(0.3) 心部硬度 (CORE HARDNESS):320-450HV(0.5) *手動貫穿 (drilling test manual): 8mm *扭力值 (torque strength):>116kg·cm *頭標 (head mark):"FF"凸字 RAISED *牙上有三爪 (three cutting lines on thread)			
										長度 Length(mm)		公差tolerance(mm)	
										19(incl.)~25		+/-1.0	
公稱	SIZE	s	dc	e	c	k	d1	y	dp				
5.5-24xL	Max	7.90	11.00	—	—	5.40	5.46	12.00	5.08				
	Min	7.80	10.00	8.63	1.00	4.85	5.31	10.00	4.95				
Nominal length	L	25											
	Max	26.00											
	Min	24.00											
										Remark 修改說明			
										1.			
										2.			
										3.			
										4.			
核准 Approve		審查 Check		繪圖 Draft	林秀芸	日期 Date	14-5-2	單位 Unit	mm	投影 Project		客戶確認 Confirm	



Саморезы «Favor Fast» “металл-металл с усиленным буром” для крепления профилированных листов к металлическим конструкциям до 12 мм.
 Сталь С1022, цинковое покрытие 11,93 – 12,52 мкм. Стальная шайба Ø 14 мм с уплотнителем из EPDM резины толщиной 2,5 мм.
 Сверло № 5, гарантированно просверливает сталь до 12,5 мм. Реально до 15 мм.
 Технические характеристики подробно смотрите в протоколе испытаний № 11 СТ-03/2014 от 07.03.2014 г. ИЦ ООО “ЕВРОСТАН” на сайте:
www.favorkrep.ru

品名	"FF"頭標凸字,六角華司頭,鑽尾螺絲5號尾(S型鑽尾),機械牙(牙上三爪),有割溝									圖別	依據標準 STANDARD REQUIREMENT	圖號 DRAWING NO.	TITKRA-55
DESCRIPTION	"FF"HEX WASHER HEAD,S.D.S. #5 POINT.(S-POINT),MACHINE THREAD									成品圖	CRS		RITKRA-55
										(檢驗測試要點說明): MAJOR DESCRIPTION FOR TESTING: 表面硬度 (SURFACE HARDNESS):min.580HV(0.3) 心部硬度 (CORE HARDNESS):320-450HV(0.5) *手動貫穿 (drilling test manual):12mm *扭力值 (torque strength):>116kg·cm *頭標 (head mark):"FF"凸字 RAISED *牙上有三爪 (three cutting lines on thread)			
										長度 Length(mm)		公差tolerance(mm)	
										L>25		+/-1.25	
公稱	SIZE	s	dc	e	c	k	d1	y	dp				
5.5-24xL	Max	7.90	11.00	—	—	5.40	5.46	17.00	5.08				
	Min	7.80	10.00	8.63	1.00	4.85	5.31	15.00	4.95				
Nominal length	L	32	38	45	51	55	60	63	65	70	75	76	
	Max	33.25	39.25	46.25	52.25	56.25	61.25	64.25	66.25	71.25	76.25	77.25	
	Min	30.75	36.75	43.75	49.75	53.75	58.75	61.75	63.75	68.75	73.75	74.75	
										Remark 修改說明			
										1.			
										2.			
										3.			
										4.			
核准 Approve	審查 Check	繪圖 Draft	林秀芸	日期 Date	14-5-2	單位 Unit	mm	投影 Project		客戶確認 Confirm			



Саморезы «Favor Fast» « для монтажа сэндвич-панелей» к металлическим конструкциям

Сталь С1022, цинк. покрытие 12,45 – 12,73 мкм. Стальная шайба 19 мм с уплотнителем из EPDM резины серого цвета толщиной 2,8 – 3,2 мм.

Сверло № 5, гарантированно просверливает сталь до 12,5 мм. Реально до 15 мм.

Технические характеристики подробно смотрите в протоколе испытаний № 11 СТ-03/2014 от 07.03.2014 г. ИЦ ООО «ЕВРОСТАН» на сайте:

www.favorkrep.ru

品名	"FF"凸字頭標 六角華司頭,鑽尾螺絲5號尾,S型模貝,雙層牙B牙/機械牙(牙上有三爪,有割溝)										圖別	依據標準 STANDARD REQUIREMENT	圖號 DRAWING NO.	TITKSA-56					
DESCRIPTION	"FF"HEX WASHER HEAD,S.D.S.#5 POINT.(S-POINT),DOUBLE THREAD,TPYE-B THREAD/MACHINE THREAD										成品圖	CRS							
											(檢驗測試要點說明): MAJOR DESCRIPTION FOR TESTING: 表面硬度 (SURFACE HARDNESS):min.550HV(0.3) 心部硬度 (CORE HARDNESS):320-450HV(0.5) *手動貫穿 (drilling test manual): 12mm *扭力值 (torque strength):>100kg·cm *牙上有三爪 (three cutting lines on thread) *彎曲度 (bending):>15° *頭標 (head mark):"FF"凸字 RAISED *滲碳深 (case depth):0.20-0.33mm,硬度要求:450HV *S型鑽尾(S-POINT)								
											長度 Length(mm)	公差tolerance(mm)							
											L	+/-1.5							
公稱	SIZE	s	dc	e	c	k	d	P1	P2	d1	d2	y	dp	L1					
6.3/5.5xL	Max	8.00	11.00	—	—	5.45	4.75	1.91	1.16	6.25	5.48	16.00	5.15	17.50					
	Min	7.78	10.00	8.71	1.0	5.15	4.65	1.71	0.96	6.10	5.26	14.00	4.85	14.50					
Nominal length	SIZE	75	90	105	125	130	135	150	155	175	180	185	205	235	240	280	315	350	
	L	Max	76.50	91.50	106.50	126.50	131.50	136.50	151.50	156.50	176.50	181.50	186.50	206.50	236.50	241.50	281.50	316.50	351.50
		Min	73.50	88.50	103.50	123.50	128.50	133.50	148.50	153.50	173.50	178.50	183.50	203.50	233.50	238.50	278.50	313.50	348.50
	L2	Max	37.0	42.0	67.0	67.0	67.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
		Min	33.0	38.0	63.0	63.0	63.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
										Remark	1.								
										修改說明	2.								
核准 Approve	審查 Check	繪圖 Draft	林秀芸	日期 Date	14-5-2	單位 Unit	mm	投影 PROJECT		客戶確認 Confirm									